



Phuongviet



# GIỚI THIỆU HỆ THỐNG ÂM THANH HIKVISION

# Giới thiệu chung về Loa Analog

Nâng cao trải nghiệm âm thanh của bạn bằng loa analog của Hikvision. Toàn bộ loa Analog của Hikvision đều sở hữu thiết kế đẹp mắt, với khả năng kết nối và vận hành dễ dàng. Thiết lập hệ thống âm thanh hoàn hảo cho khách hàng của bạn và tạo ra bầu không khí sống động khó quên. Loa analog Hikvision phù hợp nhất với kịch bản ứng dụng vừa và nhỏ.

## Các tính năng chính



### Điều khiển dễ dàng với bộ khuếch đại

- Hỗ trợ đa dạng đầu kết nối: **MIC/ USB/ Bluetooth/ RCA**
  - Điều chỉnh âm lượng độc lập
  - Công suất ổn định 60W
- Điện áp không đổi | Điện trở không đổi**

### Dễ dàng lắp đặt

Loa **âm trần** thiết kế tiện dụng giúp việc lắp đặt dễ dàng và an toàn.

Loa dạng hộp có thể lắp **chiều dọc** hoặc **chiều ngang** nên dễ thích nghi với nhiều không gian khác nhau.

### Độ bền cao

Thiết kế màu trắng tối giản và thanh lịch hòa quyện hoàn hảo với mọi môi trường, nâng cao không gian tổng thể.



### Độ bền cao

Thiết kế loa thùng vững chắc, đảm bảo thoải mái sử dụng ngoài trời ngay cả trong điều kiện khắc nghiệt.

### Âm thanh phong phú, sống động

Loa phóng thanh với cường độ âm thanh tối đa 120dB và nhiều mức công suất, đảm bảo âm thanh rõ ràng và vang xa trên vùng phủ sóng dài




# Giới thiệu chung Loa IP Hikvision

Hikvision kết hợp hoàn hảo chuyên môn sâu rộng về camera an ninh cùng khả năng âm thanh thông minh, loa IP Hikvision cung cấp giải pháp liên kết âm thanh và video để nhanh chóng đưa ra giải pháp ngay khi sự kiện đang diễn ra. Đây là lựa chọn lý tưởng để phát các thông điệp giọng nói trực tiếp hoặc đã được ghi âm từ trước, thúc đẩy các biện pháp an ninh chủ động và hơn thế nữa.




## Âm thanh thông minh liên kết với video

Hệ thống tích hợp kết hợp loa IP và camera cho phép phản ứng nhanh chóng với các mối đe dọa tiềm ẩn với khả năng ngăn chặn mạnh mẽ và kịp thời trong khi diễn ra sự kiện.



- Camera phát hiện sự kiện
- Loa mạng tự động kích hoạt



- Phạm vi bao phủ lên tới 300 m bảo vệ khu vực hiệu quả
- Cường độ âm thanh lên tới 124 dB giúp cảnh báo nguy hiểm mạnh mẽ

## Dễ dàng vận hành & quản lý

Hệ thống hỗ trợ thiết bị và cấu hình từ xa. Hơn nữa, hệ thống có thể được quản lý toàn bộ thiết bị thông qua nền tảng HikCentral hoặc bên thứ ba.



# Tính năng chính



## Dễ vận hành & bảo trì

- Hỗ trợ thêm và nâng cấp hàng loạt
- Hỗ trợ một hệ thống sao lưu kép, cải thiện sự ổn định nâng cấp
- Hỗ trợ cấu hình từ xa
- Hỗ trợ đồng bộ thời gian NTP



## Chuyển văn bản thành giọng nói

- Tiếng Anh
- Tiếng Tây Ban Nha
- Tiếng Nhật
- Tiếng Thái



## Tích hợp bộ nhớ eMMC

- eMMC có thể cấp phát bộ nhớ để lưu trữ tệp âm thanh
- Không cần thêm thẻ nhớ
- 4GB eMMC (1GB cho tệp âm thanh)



## Nhiều chế độ phát sóng

- Phát thanh trực tiếp
- Phát thanh theo lịch trình
- Liên kết phát thanh báo động
- Phát thanh tình huống khẩn cấp



## Liên kết video và âm thanh

Nâng cao đáng kể mức độ bảo vệ thông qua việc kết hợp loa mạng với hệ thống an ninh CCTV



## Âm thanh hai chiều

Phần mềm HikCentral Professional và hệ thống loa mạng (có mic tích hợp) có thể giao tiếp qua chức năng âm thanh hai chiều



# Hệ thống liên kết giải pháp



# Thông tin chi tiết Loa analog và loa mạng Hikvision



## Amply Analog

DS-QAE0A60G1-VB

Công suất định mức: 60W, 24 VDC  
Đầu vào âm thanh: USB/MIC/  
Bluetooth/RCA  
Dải tần đáp ứng: USB, Bluetooth:  
20 Hz ~ 20 kHz / MIC, RCA : 20 Hz ~  
8 kHz  
2 đầu ra điện áp không đổi - 100V  
2 đầu ra trở kháng không đổi: 30W  
Hỗ trợ loa có trở kháng từ 4-8 Ω  
Hỗ trợ đầu ra 2 vùng âm thanh có  
thể điều chỉnh âm lượng riêng biệt.  
Hỗ trợ nút điều chỉnh âm lượng mic.  
Hỗ trợ đầu ra RCA để kết nối đến  
Ampli khác.  
Vỏ nhựa chất lượng cao, bền bỉ.



## Amply mạng

DS-QAE1A80G1-VB

Công suất định mức: 80W, 24 VDC  
Đầu vào âm thanh: USB/MIC/RCA/  
Bluetooth  
Dải tần đáp ứng: 80 Hz ~ 20 kHz  
(± 3 dB)  
THD: ≤ 1%, SNR: ≥ 100 dB  
2 đầu ra điện áp không đổi - 100V  
Đầu vào/rá báo động: 1/1  
Tích hợp bộ nhớ EMMC 4 GB (1 GB  
cho lưu tệp âm thanh.  
Hỗ trợ nút điều chỉnh âm lượng mic.  
Hỗ trợ 2 đầu ra RCA để kết nối đến  
Ampli khác.  
Hỗ trợ các tác vụ theo thời gian  
thực và theo lịch trình.  
Hỗ trợ phát chuyển đổi văn bản  
thành giọng nói TTS.



## Loa Analog dạng cột


DS-QAE0420G1-V

Công suất định mức: 20W  
Độ lớn âm thanh: 96 dB  
Độ nhạy: 89 dB ± 3 dB  
Dải tần đáp ứng: 100 Hz ~ 20 kHz  
Điện áp không đổi - 100V  
Trở kháng: 8Ω  
Đầu cắm lò xo kép.  
Nhựa ABS, lưới sắt bảo vệ sang  
trọng.  
Tiêu chuẩn IP66  
Thích hợp gắn tường.

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ



## Loa Analog âm trần

DS-QAE0203G1-V

DS-QAE0206G1-V

DS-QAE0203G1E-V

DS-QAE0206G1E-V

Công suất định mức: 3W / 6W  
Độ lớn âm thanh: 95/98 dB.  
Độ nhạy: 91 dB ± 3 dB  
Dải tần đáp ứng: 90 Hz ~ 20 kHz  
Điện áp không đổi - 100V  
Trở kháng: 8Ω  
Màng loa giấy tổng hợp cho âm  
thanh sáng, rõ ràng.  
Kẹp lò xo chắc chắn, dễ lắp đặt.  
Nhựa ABS, lưới sắt bảo vệ sang  
trọng.



## Loa Analog dạng hộp

DS-QAE01XXG1R

DS-QAE01XXG1R/BLACK

Công suất định mức (XX): 5W /  
10W / 15W / 20W  
Độ lớn âm thanh 103 dB (20W)  
Độ nhạy: 90 dB ± 3 dB  
Dải tần đáp ứng: 100 Hz ~ 18 kHz  
Điện áp không đổi - 70V / 100V  
Trở kháng: 8Ω  
Đầu vào 100V/ 70V, đầu vào trở  
kháng cố định.  
Nhựa ABS, lưới sắt bảo vệ sang  
trọng.  
Thích hợp lắp treo.



## Loa Analog phóng thanh

DS-QAE03XXG1T-V

Công suất định mức (XX): 2.5W /  
5W / 7.5W / 15W / 30W  
Độ lớn âm thanh: 120 dB (30W)  
Độ nhạy: 108 dB ± 3 dB  
Dải tần đáp ứng: 250 Hz ~ 8 kHz  
Điện áp không đổi - 70v / 100V  
Trở kháng: 8Ω  
Nhựa ABS  
Tiêu chuẩn IP66

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ



Phuongviet



### Loa mạng gắn trần

**Loa chính**  
**DS-QAZ1203G1-BE**  
**DS-QAZ1206G1-BE**

**Công suất định mức:** 03W/06W  
**Độ lớn âm thanh:** 97 dB/100 dB  
**Dải tần đáp ứng:** 300 Hz ~ 15 kHz  
**Đầu vào âm thanh:** 3.5 mm: 1  
**Nguồn cấp PoE:** 802.3 at, 12 VDC / 1.5 A  
**Trở kháng:** 8Ω  
**Vật liệu:** Thân nhựa, lưới bảo vệ kim loại



### Loa mạng gắn trần

**Loa phụ nối với loa chính**  
**DS-QAZ0203G1-S**  
**DS-QAZ0206G1-S**  
**DS-QAZ0206G1-S**

**Công suất định mức:** 03W/06W  
**Độ lớn âm thanh:** 97 dB/100 dB  
**Dải tần đáp ứng:** 100 Hz ~ 15 kHz  
**Đầu vào âm thanh:** Đầu vào trở kháng không đổi: 1, 8 Ω  
**Trở kháng:** 8Ω  
**Vật liệu:** Thân nhựa, lưới bảo vệ kim loại



### Loa mạng dạng cột

**DS-QAZ1430G1**  
**DS-QAZ1460G1**  
**DS-QAZ14A2G1**

**Công suất định mức:** 30W/60W/120W  
**Độ lớn âm thanh:** 97.5 dB/106 dB/107.5  
**Dải tần đáp ứng:** 100 Hz ~ 20 kHz  
**Đầu vào âm thanh:** Đầu vào kẹp: 1  
**Nguồn cấp PoE:** 24 VDC / 1.5 A - 220 VAC  
**Trở kháng:** 4Ω/8Ω  
**Vật liệu:** Kim loại  
**Đạt tiêu chuẩn:** IP66

**LIÊN HỆ**

**LIÊN HỆ**

**LIÊN HỆ**



### Loa mạng dạng hộp

**Loa phụ nối với loa chính**  
**DS-QAZ0110G1-S**

**Công suất định mức:** 10W  
**Độ lớn âm thanh:** 98 dB  
**Dải tần đáp ứng:** 100 Hz ~ 20 kHz  
**Đầu vào âm thanh:** Đầu vào trở kháng không đổi: 1, 8 Ω  
**Trở kháng:** 8Ω  
**Vật liệu:** Gỗ



### Loa mạng dạng hộp

**Loa chính**  
**DS-QAZ1110G1-B**  
**DS-QAZ1120G1-B**

**Công suất định mức:** 10W/20W  
**Độ lớn âm thanh:** 97 dB/101 dB  
**Dải tần đáp ứng:** 100 Hz ~ 20 kHz  
**Đầu vào âm thanh:** Đầu vào 3.5 mm: 1. Đầu vào 100V: 1  
**Đầu ra âm thanh:** Đầu ra dạng kẹp trở kháng không đổi: 1, 8 Ω  
**Trở kháng:** 8Ω  
**Nguồn cấp:** 24 VDC / 1.5 A  
**Vật liệu:** Gỗ



### Loa mạng phóng thanh

**DS-QAZ1325G1T**  
**DS-QAZ1307G1-E**  
**DS-QAZ1307G1-T-E**


**Công suất định mức:** 07W/25W  
**Độ lớn âm thanh:** 121 dB/124dB  
**Dải tần đáp ứng:** 300Hz - 13KHz và 300Hz - 8Khz  
**Nguồn cấp (loại 07W):** PoE IEEE 802.3 at 16.4 w (max)  
**Nguồn cấp (loại 07W):** 24 VDC , 1167 mA , 28 W  
**Trở kháng:** 8Ω  
**Bảo vệ:** IP67

**LIÊN HỆ**

**LIÊN HỆ**

**LIÊN HỆ**

**Âm Thanh Thông Minh Hơn, Sống Động Hơn**  
**Giải pháp an ninh toàn diện từ Hikvision**



Trụ sở chính:

- 📍 113 Nam Đồng, Phường Phương Liên, Quận Đống  
Đa, TP. Hà Nội
- ⌚ Kinh doanh dự án: 0961.182.5005 / 096.448.2828
- ⌚ Kinh doanh phân phối: 096.204.1122 / 096.446.1122
- 🌐 Website: [www.hikvisionvietnam.com](http://www.hikvisionvietnam.com)